

Il settore della filtrazione dell'acqua richiede ogni giorno prodotti sempre più semplici ed efficienti. Prodotti affidabili, compatti e di facile utilizzo sono essenziali al giorno d'oggi. La nuova ed innovativa gamma di filtri di protezione AQUA costituisce la giusta risposta alle nuove esigenze del mercato.

*Market requirements in the water filtration business are every day asking for more simple and efficient equipments. Reliable, compact and easy to use products are essential nowadays. The new and innovative AQUA's protection filter range is the proper answer to the recent requirements.*

Filtro di protezione innovativo per la rimozione di particelle in sospensione, sabbia e metalli. Prodotto con corpo in Delrin, attacchi entrata/uscita posti su piastra ruotabile a 360° in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in plastica. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in nylon lavabile. L'acqua entra nel filtro e attraversa la cartuccia dall'interno all'esterno, e ne esce pulita. Girando in senso antiorario la manopola si attiva il lavaggio con acqua ad alta velocità, grazie al principio di funzionamento "Venturi" del cilindro plastico interno. L'acqua sporca fuoriesce dalla valvola di scarico. Per terminare l'operazione di lavaggio della cartuccia girare la manopola in senso orario. Durante l'operazione di pulizia della cartuccia non si interrompe la fornitura di acqua filtrata alla rete.

*Innovative protection filter to remove suspended particles, sand and metal particles. Manufactured with Delrin body, 360° rotating brass Inlet-Outlet connection plate, transparent SAN bowl, plastic drain valve. The filter is supplied complete with nylon filtering element. The water enter the filter and flows down to the cartridge from the interior to the exterior and comes out clean. A simple turning counter-clockwise of the knob activates high speed-wash with water, by the "Venturi" functioning principle of the interior plastic slot cylinder. Dirty water goes out by the drain valve. To finish cartridge cleaning operation turn clockwise the knob. No interruption of filtered water supply during cartridge-washing operation.*



A8001000  
Accessorio chiave incluso  
Accessorio inglese



#### MANOVRA PER LA PULIZIA CLEANING MANŒUVRE

Ruotare 5 volte in senso antiorario la manopola posizionata nella parte superiore del filtro (A).

La rotazione avvia l'aspirazione delle particelle trattenute sulla superficie interna del filtro e lo di scarico inferiore. Ruotare 5 volte in senso orario la manopola fino alla completa chiusura dello scarico inferiore. (B).


*Turn 5 times the knob counter-clockwise (A). The rotation activate the aspiration of the particles retained by the cartridge net and, at the same time, open the drain. Turn 5 times the knob clockwise, till the discharge valve is completely closed (B).*




# AP PRO - AP PRO PLUS

CODICE	MODELLO	INLET/OUTLET	PORTATA CONSIGLIATA	PORTATA MASSIMA	DIMENSIONI
CODE	MOD	INLET/OUTLET	RECOMMENDED FLOW-RATE	MAX FLOW-RATE	DIMENSIONS
			m <sup>3</sup> /h Δp=0,2 bar	m <sup>3</sup> /h Δp=0,5 bar	axb (mm)
A8000030	AP PRO	M 1/2"	3	4,6	165 x 344
A8000020	AP PRO	M 3/4"	3,5	5,1	174 x 344
A8000010	AP PRO	M 1"	4	5,9	190 x 344
A8000040	AP PRO PLUS	M 1" 1/4"	5	7,4	198 x 398
A8000050	AP PRO PLUS	M 1" 1/2"	6	8,9	257 x 398

AP-PRO



AP-PRO PLUS



**MANOMETRO**  
E' possibile inserire il manometro sia in ingresso che uscita.

Attacchi entrata/uscita in ottone, ruotabile a 360°.

**MANOMETER**  
It is possible to put a manometer both at the entrance and at the exit of the filter.

Inlet-outlet brass connection plate, can be turned 360°.



**RICAMBI E ACCESSORI**  
**SPARE PARTS**

A800C010	Cartuccia RLA-AP PRO RLA-AP PRO Cartridge
A800C020	Cartuccia RLA-AP PRO PLUS RLA-AP PRO PLUS Cartridge
A8001000	Chiave per vaso Bowl Key
A800M010	Manometro 0-16 BAR MG 1/8" Manometer 0-16 BAR MG 1/8"

PORTATA (m<sup>3</sup>/h)  
FLOW-RATE (m<sup>3</sup>/h)

